

Vega X5



ГРУППОВОЙ ТЕРМИНАЛ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ



- Скорость соединения до 4 Мбит/с
- Встроенный сервер MCU на 8 сторон
- Двухпоточное видео (в том числе H.239)
- Русскоязычный интерфейс
- Гибкость конфигурирования
- Широкий набор аудио и видео портов
- Высокоточное автонаведение видеокамеры на выступающего

VEGA X5



Vega X5 - это высокопроизводительная многофункциональная система видеоконференц-связи, основанная на применении самых современных технологий.

Vega X5 - это идеальное решение как для переговорных комнат, так и для больших конференц-залов. При этом под любую задачу может быть подобрана действительно необходимая конфигурация с возможностью дальнейшего расширения.

Аудиоконференц-связь

Персональная
видеоконференц-связь

Переговорные
комнаты

Конференц-залы

Многоточечная
видеоконференц-связь

Основные возможности

Поддержка разнородных соединений

- IP: до 4 Мбит/с
- ISDN: до 768 Кбит/с (6 BRI) или до 2 Мбит/с (1 PRI)

Двухпоточковое видео

- **Удобные порты XGA для работы с графикой высокого разрешения**
Подключив ноутбук к входу XGA можно демонстрировать презентации или другие документы без потери качества.
- **Режим DualVideo/H.239 для одновременной передачи двух видеопотоков**
Изображение докладчика и его презентация передаются одновременно и могут отображаться на разных дисплеях.

Многосторонняя видеоконференция

- **Самый емкий встроенный сервер MCU: до 8 сторон в смешанном соединении (IP и ISDN)**
При необходимости можно организовать видеоконференцию с участием до 8 удаленных участников.
- **Режим Continuous Presence**
На экране отображаются сразу все участники конференции.
- **Выбор раскладки экрана**
Можно выбрать наиболее подходящую схему расположения участников на экране.

Технические характеристики

Соединение

- | | | |
|--------|-------|--|
| ● IP | H.323 | 64-4 Мбит/с |
| | SIP | 64-4 Мбит/с |
| ● ISDN | H.320 | 56-768 Кбит/с (1 BRI, 3 BRI, 4 BRI, 6 BRI) |
| | | 56-2 Мбит/с (1 PRI) |
| | | |
- поддержка ассиметричных соединений

Стандарты

- видео: H.261, H.263+, H.264, H.239, H.241
- аудио: G.711, G.728, G.722, G.722.1, MPEG-4 AAC-LD
- данные: T.120

Встроенный сервер MCU

- организация смешанных (H.323, H.320 и SIP) многоточечные конференции:

3 стороны	@ 1 Мбит/с
4 стороны	@ 768 Кбит/с
5 сторон	@ 512 Кбит/с
6 сторон	@ 384 Кбит/с
8 сторон	@ 256 Кбит/с
- поддержка режима двухпоточкового видео (DualVideo/H.239)
- режим Continuous Presence
- несколько вариантов раскладки экрана

Порты XGA

- удобное расположение на задней панели системы
- ввод и вывод графики высокого разрешения
- совместное использование с функцией DualVideo

©2005 Aethra SpA Telecommunications - All Rights Reserved
©2005, ООО "ИМАГ"

ООО "ИМАГ" официальный дистрибьютор Aethra
в России и СНГ
Тел.: (095) 363 77 14
www.emag.ru, www.aethra.ru, info@emag.ru

Автоматическое наведение камеры

- **Фирменная функция Superior Voice Tracking**
Высокоточное автоматическое наведение на голос говорящего

Пользовательский интерфейс

- **Многоязыковая поддержка**
В том числе поддержка русского языка.
- **Настраиваемый интерфейс**
Выбор цветовой схемы и расположения пунктов меню.

Конфигурация

- **Гибкость: базовая конфигурация и широкий набор расширений**
Возможность подбора необходимой конфигурации для решения конкретной задачи.
- **Простота расширений: активация функций через меню, специальный слот для сетевых интерфейсов**
Минимальное время для получения новой функциональности системы и никаких дополнительных отдельно стоящих модулей.

Двухпоточковое видео

- два потока динамического видеозображения в одном сеансе связи
- вывод видеопотоков на различные дисплеи
- собственный режим (DualVideo) и стандартный (H.239) двухпоточкового видео

Интерфейсы

- | | |
|--|-----|
| ● Видео входы: | |
| - Композитный (RCA) | 2 |
| - S-Video (Mini-DIN) | 2 |
| - XGA (D-Sub 15) | 1 |
| ● Видео выходы: | |
| - Композитный (RCA) | 2 |
| - S-Video (Mini-DIN) | 2 |
| - XGA (D-Sub 15) | 1 |
| ● Аудио входы: | |
| - Микрофонный (jack 3,5 мм) | 1 |
| - Линейный моно (1 RCA) | 1 |
| - Линейный стерео (2 RCA) | 1 |
| ● Аудио выходы: | |
| - Линейный стерео (2 RCA) | 2 |
| ● Сетевые: | |
| - Ethernet (RJ-45) | 2 |
| - ISDN (RJ-45): | |
| BRI | 3/6 |
| BRI+PRI | 3+1 |
| - Wi-Fi (PCMCIA) | 1 |
| - X.21/V.35/RS366/RS449/G.703 (D-Sub 44) | 1 |

Размеры

- Ширина 54 см, высота 22.5 см, глубина 23 см

Пользовательский интерфейс

- Многоязыковой графический пользовательский интерфейс;
- Поддержка русского языка;
- Настройка цветовой схемы и расположения пунктов меню