

VegaStar Gold



VegaStar Gold — это высокопроизводительный групповой терминал видеоконференцсвязи, предназначенный для установки в средних и больших переговорных комнатах.

Терминал VegaStar Gold позволяет организовывать многоточечную видеоконференцсвязь с участием 7 удаленных сторон, а также имеет возможность соединения по каналу ISDN PRI на скорости до 2 Мбит/с и по IP на скорости до 3 Мбит/с.

Основные характеристики

- ◆ Скорость соединения по H.323 (IP) до 3 Мбит/с
- ◆ Скорость соединения по H.320 (ISDN) до 2 Мбит/с
- ◆ Поддержка протокола H.264
- ◆ Интерфейсы ISDN:
 - 6 портов BRI (768 Кбит/с),
 - 1 интерфейс PRI (2 Мбит/с) + 3 порта BRI (384 Кбит/с)
- ◆ Встроенный сервер MCU до 7 абонентов в смешанной конференции (IP и ISDN) режим Continuous Presence
- ◆ Вход и выход XGA для подключения устройств ввода и вывода графики высокого разрешения
- ◆ Функция DualVideo организация двух потоков динамического видеоизображения в одном сеансе связи
- ◆ Функция шифрования AES
- ◆ Удобный интерфейс пользователя
- ◆ Запатентованная функция наведения камеры на голос Superior Voice Tracking
- ◆ Встроенный Web-сервер
- ◆ Потокное видео через Web



VegaStar Gold Split

Модификация Split состоит из двух блоков: видеокodeка и видеокамеры на специальной платформе со встроенной системой наведения на голос Superior Voice Tracking. Видеокамера на специальной платформе имеет "легкий" элегантный дизайн и минимальное количество соединительных кабелей.



VegaStar Gold

Скорость соединения

- ◆ H.323 (IP) 64—3 Мбит/с
- ◆ H.320 (ISDN) 56—2 Мбит/с (1 PRI)
56—768 Кбит/с (6 BRI)

Встроенный сервер MCU

- ◆ Организация смешанных (IP и ISDN) многоточечных конференций :
 - 7 сторон @ 256 Кбит/с
 - 5 сторон @ 384 Кбит/с
 - 4 стороны @ 512 Кбит/с
 - 3 стороны @ 768 Кбит/с
- ◆ Режим Continuous Presence

Функция DualVideo

- ◆ Два потока динамического видеоизображения в одном сеансе связи
- ◆ Одновременное изображение и говорящего, и его "живой" презентации

Порты XGA

- ◆ Возможность подключения устройств ввода и вывода графики высокого разрешения
- ◆ Совместное использование с функцией DualVideo

Управление

- ◆ С помощью пульта дистанционного управления
- ◆ Все настройки, диагностика соединений и функции управления доступны через встроенный web-сервер с помощью следующих web-браузеров: Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator

Пользовательский интерфейс

- ◆ Многоязыковой графический пользовательский интерфейс
- ◆ Контекстно-зависимая подсказка

Видео и аудио интерфейсы

- ◆ Видео входы:
 - VCR Композитный (RCA)
 - Доп. видеокamera №1 S-Video (Mini-DIN)
 - Доп. видеокamera №2 S-Video (Mini-DIN)
 - Документ-камера Композитный (RCA)
 - XGA вход DB15 Hi/Den
- ◆ Видео выходы:
 - Монитор №1 Композитный (RCA)
 - S-Video (Mini-DIN)
 - Монитор №2 S-Video (Mini-DIN)
 - VCR Композитный (RCA)
 - XGA выход DB15 Hi/Den
- ◆ Аудио входы:
 - Микрофон джэк 3,5 мм (микрофонный)
 - Аудио вход 1 RCA (линейный)
 - VCR 2 RCA (линейный стерео)
- ◆ Аудио выходы:
 - Монитор №1 2 RCA (линейный стерео)
 - VCR 2 RCA (линейный стерео)

Размеры

- ◆ Ширина 47 см
- ◆ Высота 25.8 см
- ◆ Глубина 24.1 см

