

## VegaStar Silver E



VegaStar Silver E — это идеальный терминал видеоконференцсвязи для установки в небольших и средних переговорных комнатах. Терминал VegaStar Silver E имеет масштабируемую конфигурацию, построенную на базовой модели и широком наборе дополнительных расширений. Такой механизм комплектации терминала позволяет выбрать для конкретной задачи только необходимые элементы системы.

### Основные характеристики базовой модели

- ◆ Скорость соединения по H.323 (IP) до 2 Мбит/с
- ◆ Поддержка протокола H.264
- ◆ Удобный интерфейс пользователя
- ◆ Запатентованная функция наведения камеры на голос Superior Voice Tracking
- ◆ Встроенный Web-сервер
- ◆ Потокное видео через Web
- ◆ Аппаратное и программное расширение конфигурации

### Расширения базовой модели

- ◆ Интерфейсы ISDN BRI:
  - 1 порт (128 Кбит/с),
  - 3 порта (384 Кбит/с),
  - 4 порта (512 Кбит/с),
  - 6 портов (768 Кбит/с)
- ◆ Встроенный сервер MCU до 5 абонентов в смешанной конференции (IP и ISDN) режим Continuous Presence
- ◆ Вход и выход XGA для подключения устройств ввода и вывода графики высокого разрешения
- ◆ Функция DualVideo организация двух потоков динамического видеопередачи в одном сеансе связи
- ◆ Функция шифрования AES



## VegaStar Silver E Split

Модификация Split состоит из двух блоков: видеокodeка и видеокamеры на специальной платформе со встроенной системой наведения на голос Superior Voice Tracking. Видеокamera на специальной платформе имеет "легкий" элегантный дизайн и минимальное количество соединительных кабелей.



# VegaStar Silver E

## Скорость соединения

- ◆ H.323 (IP) 64—2 Мбит/с
- ◆ H.320 (ISDN) 56—128 Кбит/с (1 BRI, *опция*)  
56—384 Кбит/с (3 BRI, *опция*)  
56—512 Кбит/с (4 BRI, *опция*)  
56—768 Кбит/с (6 BRI, *опция*)

## Встроенный сервер MCU

- ◆ Организация смешанных (IP и ISDN) многоточечных конференций :
  - 5 сторон @ 128 Кбит/с
  - 5 сторон @ 256 Кбит/с
  - 4 стороны @ 384 Кбит/с
- ◆ Режим Continuous Presence

## Функция DualVideo

- ◆ Два потока динамического видеоизображения в одном сеансе связи
- ◆ Одновременное изображение и говорящего, и его "живой" презентации

## Порты XGA

- ◆ Возможность подключения устройств ввода и вывода графики высокого разрешения
- ◆ Совместное использование с функцией DualVideo

## Управление

- ◆ С помощью пульта дистанционного управления
- ◆ Все настройки, диагностика соединений и функции управления доступны через встроенный web-сервер с помощью следующих web-браузеров: Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator

## Пользовательский интерфейс

- ◆ Многоязыковой графический пользовательский интерфейс
- ◆ Контекстно-зависимая подсказка

## Видео и аудио интерфейсы

- ◆ Видео входы:
  - VCR Композитный (RCA)
  - Доп. видеочамера №1 S-Video (Mini-DIN)
  - Доп. видеочамера №2 S-Video (Mini-DIN)
  - Документ-камера Композитный (RCA)
  - XGA вход DB15 Hi/Den
- ◆ Видео выходы:
  - Монитор №1 Композитный (RCA)
  - Монитор №2 S-Video (Mini-DIN)
  - VCR S-Video (Mini-DIN)
  - XGA выход Композитный (RCA)
  - DB15 Hi/Den
- ◆ Аудио входы:
  - Микрофон джек 3,5 мм (микрофонный)
  - Аудио вход 1 RCA (линейный)
  - VCR 2 RCA (линейный стерео)
- ◆ Аудио выходы:
  - Монитор №1 2 RCA (линейный стерео)
  - VCR 2 RCA (линейный стерео)

## Размеры

- ◆ Ширина 47 см
- ◆ Высота 25.8 см
- ◆ Глубина 24.1 см

